2026 OUTLANDER MAX ELECTRIC T

MOTEUR	
Type de moteur	47 cv / 53 lb-pi, ROTAX® E-POWER, refroidissement liquide
Puissance	Pic : 47 cv (35 kW) Continu : 27 cv (20 kW)
Moteur couple	Pic : 53 lb-pi (72 Nm) Continu : 21 lb-pi (28 Nm)
Vitesse maximale/ constante	Rapport élevé : 60 km/h Rapport faible : 45 km/h

BATTERIE	
Type	Intégrée, lithium-ion
Capacité	8,9 kWh
Fonction	Freinage à régénération avec 3 niveaux de réglage
Chargeur	Chargeur embarqué de 6,6 kW de niveau 2 (compatible avec la charge de niveau 1)
Connecteur	Type 2 CEI 62196 avec éclairage LED intégré

ROUAGE D'ENTRAÎNEMENT	
Transmission	L / N / H / P Marche arrière activée via le bouton de démarrage
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport - Limiteur de vitesse
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	420 kg
L x L x H	249 x 122.2 x 142.2 cm
Empattement	154.2 cm
Garde au sol	30.5 cm
Hauteur du siège	96.7 cm
Capacité de remorquage	830 kg

À PARTIR DE

HT

POINTS FORTS

- Système à refroidissement liquide : Batterie, onduleur, moteur et chargeur embarqué
- Charge de 20 à 80 % en seulement 50 minutes
- Jusqu'à 75 km d'autonomie
- Rapports faible et élevé permettant une pleine capacité de travail
- Modes moteur et limiteur de vitesse
- Pneus spécifiques pour une gestion optimale du bruit et des vibrations
- Freinage à régénération avec 3 niveaux
- Possibilité de marche arrière à la volée
- Écran couleur 5"
- Pare-chocs avant et arrière
- Phares et feux arrière à LED, éclairages LED spécifiques de type pod
- Boule de remorquage, rétroviseurs et clignotants

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran couleur 5"
Convertisseur DC-DC	500 W en continu (à toutes les vitesses, y compris au ralenti)
Instruments	Chargeur de téléphone avec 1 sortie USB-A et 1 sortie USB-C
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature Éclairage LED de type pod
Treuil	N/A
Siège	Siège passager amovible
Protection	Pare-chocs avant, pare-chocs arrière, plaque de protection complète
Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec boule de remorquage

GARANTIE	
Garantie du manufacturier	Batterie : 5 ans (limite de 20 000 km) Véhicule : Garantie limitée BRP de 2 ans

PRIX DU MODÈLE EXPOSÉ

TTC

ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR MODÈLE D'EXPOSITION (TTC)

Total des accessoires optionnels 0,00 €

can-am

©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. †Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

FR