

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax®, V-подібний
- Передня підвіска на вигнутих подвійних A-подібних важелях з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трирежимна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)
- Задня незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Самоблоковний передній диференціал Visco-Lok QE
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- Посилений передній бампер
- 230 Вт корисної потужності освітлення від передніх фар
- Магнето 650 Вт
- Надміцні багатофункціональні багажники з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ і загальною вантажомісткістю 163,3 кг
- Заднє водонепроникне багажне відділення місткістю 21,4 л
- Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з режимами їзди



Granite Gray

ДВИГУН

Тип	Двигун Rotax, робочий об'єм – 976 см ³ , V-подібний, з рідинним охолодженням, 91 к.с. (68 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор, P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Режими: привід на 2 колеса / повний привід із самоблоковним переднім диференціалом Visco-Lok QE
Підсилювач рульового керування	Трирежимна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнуті подвійні A-подібні важелі з переднім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 23,3 см
Передні амортизатори	Масляні
Задня підвіска	Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) / довжина ходу 25,1 см
Задні амортизатори	Масляні

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	ITP† Terracross 26 x 8 x 14 дюймів (66 x 20,3 x 35,6 см)
Задні шини	ITP† Terracross 26 x 10 x 14 дюймів (66 x 25,4 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (214 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Один гальмівний диск (214 мм) з двопоршневим гідравлічним супортом

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	408 кг
Д x Ш x В	238,8 x 121,9 x 135 см
Колісна база	149,9 см
Дорожній просвіт	27,9 см
Висота сидіння	87,7 см
Вантажомісткість багажників	Передній: 45 кг Задній: 90 кг
Місткість відділень для речей	Заднє: 21,4 л
Буксирувальна потужність	750 кг
Місткість паливного бака	20,5 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 4,5 дюймів (11,4 см) завширшки: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, показчик температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний показчик рівня палива, годинник
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)
Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних рефлекторних фар з хвостовим ліхтарем / стоп-сигнал
Лебідка	Встановлення лебідки передбачене
Сидіння	Система, яка дозволяє встановлення кофра замість знятого пасажирського сидіння (CRS)
Захист	Посилений передній бампер, розширювачі крил

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------