

2022 модельний рік

SUMMIT X

ІЗ ПАКЕТОМ EXPERT

Ідеальний снігохід для глибокого снігу з характеристиками, удосконаленими для технічної їзди по складному рельєфу.



Показана модель SUMMIT® X® із пакетом EXPERT 154" 850 E-TEC® TURBO

ЩО НОВОГО

- У стандартну комплектацію входять два комплекта точок кріплення LinQ.

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ

- Два варіанти кольорового оформлення ULTIMATE з декоративними наклейками: чудовий зовнішній вигляд і максимальний захист
- Двигуни Rotax® 850 E-TEC® або 850 E-TEC Turbo на вибір
- Комплект амортизаторів преміум-класу з настройками для більш жорсткої їзди
- Короткий тунель з легким бризковиком
- Передня підвіска RAS™ з полегшеними шпінделями лиж і оновленими демпферами лиж
- Задня підвіска tMotion™ зі скребками та регульованим обмежувачем ходу підвіски
- Стартер E-TEC® SHOT™ входить у стандартну комплектацію
- Повнорозмірні екструдовані підніжки з великими отворами
- Суцільний полегшений капот у всіх моделях
- Гнучкий захист рук
- Укорочена проставка керма (120 мм)
- Калібрування висоти над рівнем моря
- Цифровий дисплей 4,5 дюйма
- Зменшений діаметр керма в області рукояток
- Надкомпактне і легке сидіння для руху по глибокому снігу
- Лижі DS 3
- Система моніторингу стану повідного паса

ДВИГУН ROTAX®	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®	КОЛІР
Характеристики двигуна	3 рідинним охолодженням, двотактний, з турбонаддувом, eRAVE™	3 рідинним охолодженням, двотактний, eRAVE™	ULTIMATE Liquid Titanium (сірий) / Carbon Black (чорний)
Потужність, к.с.	165 до 2,44 км	165	ULTIMATE Triple Black (чорний)
Кількість циліндрів - робочий об'єм	2 - 849 см³	2 - 849 см³	ПІДВІСКА
Діаметр циліндра – хід поршня	82 мм – 80,4 мм	82 мм – 80,4 мм	Передня підвіска RAS™
Подача палива	Пряме впорскування E-TEC® з додатковим попереднім впорскуванням	Пряме впорскування E-TEC® з додатковим попереднім впорскуванням	Передні амортизатори HPG Plus із полегшеними пружинами
Тип палива – октанове число	Неетилований бензин - 95	Неетилований бензин - 95	Хід передньої підвіски 215 мм
Місткість паливного бака	36 л	36 л	Задня підвіска tMotion з регульованим обмежувачем ходу підвіски
Місткість масляного бака	3,4 л	3,4 л	Центральний амортизатор HP™ Plus із полегшеною пружиною
			Задній амортизатор KYB PRO 36 Easy-Adjust
			Хід задньої підвіски 239 мм (для гусениці 391 см і 419 см)
ТРАНСМІСІЯ			ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ
Муфта повідного валу	pDrive™ з можливістю швидкого спрацювання QRS Vent Plus	pDrive™ з можливістю швидкого спрацювання QRS Vent Plus	Платформа REV® Gen4 (4 покоління)
Муфта веденого валу			Корпус Вузкий
Крок колеса повідного валу	89 мм	89 мм	Лижі Pilot™ DS 3
РОЗМІРИ			Сидіння Компактне й легке для руху по глибокому снігу
Загальна довжина	3188 мм 3299 мм		Кермо Алюмінієве, U-подібне із загнутими рукоятками / Поручень низького розташування / Гнучкий захист рук
Загальна ширина	від 1080 до 1110 мм		Висота проставки керма 120 мм
Загальна висота	1306 мм		Стартер SHOT
Ширина колії лиж	910 або 950 мм		Реверс RER™
Гусениця (довжина x ширина x висота ґрунтозачепа)	PowderMax† Light 3912 x 406 x 76 мм 4191 x 406 x 76 мм		Радіатор
			Гальмівна система Гальма гоночного типу Brembo з гальмівною магістраллю в обплетенні з нержавіючої сталі
			Рукоятки і важіль газу з підігрівом Стандартні
			Приладова панель Цифровий дисплей 4,5 дюйма
			Вітрове скло Додаткове обладнання
			Ковзанець – карбідна вставка Квадратного перерізу (3/8) - 102 мм
			Бампери (передній/задній) Стандартний / стандартний

www.brp-world.com

