

MY23 MAVERICK DS TURBO



Catalyst Gray

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax ACE (з покращеною ефективністю згоряння палива), робочий об'єм - 900 см ³ , з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з високоефективним повітряним фільтром, 135 к.с. (101 кВт)
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Повідний варіатор рDrive із системою швидкого реагування (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. 4 режими системи тяги: привід на 2 колеса / повний привід із заблокованим переднім диференціалом / повний привід TRAIL ACTIV (агресивна їзда по трасі) / повний привід TRAIL (їзда по трасі) *Технологія Smart-Lok була розроблена спільно з компанією TEAM Industries, лідером на ринку приводних механізмів
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з потужним трирежимним підсилювачем (DPS™)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 50,8 см
Передні амортизатори	Амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback з регулюванням ступеня стиску QS3†
Задня підвіска	4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 50,8 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback з регулюванням ступеня стиску QS3† та контролем пробую

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	Maxxis Carnivore† 30 x 10 / 10 x 14 дюймів (76.2 x 25.4 / 25.4 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал Smart-Lok™*
- Амортизатори FOX† 2.5 PODIUM QS3 Piggyback
- Динамічне рульове керування з потужним підсилювачем (DPS™)
- 14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві колісні диски
- 30-дюймові (76,2 см) шини Maxxis Carnivore†
- 4,5-дюймовий цифровий дисплей з клавіатурою
- Задній буксирний гак

ГАЛЬМА

Front	Дводискові гальма (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Rear	Дводискові гальма (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	701,3 кг
Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Д x Ш x В	335,3 x 162,5 x 166,1 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній просвіт	35,6 см
Вантажомісткість багажника	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість відділень для речей	Загальна: 9,4 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 4,5 дюймів (11,4 см) завширшки з клавіатурою
Прилади	Розетка постійного струму (10-A)
Магнето	650 Вт
Запалювання	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску / вимкнення двигуна
Світлові прилади	Світлодіодні фари • Світлодіодні хвостові ліхтарі
Лобідка	Дані відсутні
Захист	Вбудований передній бампер • Двері на чверть прорізу • Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену • Задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Всі права захищені. ™, ® і логотип BRP є товарними знаками Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. †Visco-Lok є товарним знаком компанії GKN Viscodrives GmbH. Всі інші товарні знаки є власністю їх відповідних власників. BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціни, дизайн, функції, моделі або обладнання без будь-яких зобов'язань зі свого боку. Керуйте відповідально. BRP настійно рекомендує всім водіям мотовсюдиходів пройти навчання. За інформацією з безпеки і навчання звертайтеся до свого дилера. Водіння мотовсюдихода може бути небезпечним. Для вашої безпеки: водій і пасажир(и) повинні надягати шолом, захисні окуляри та інший захисний одяг. Завжди пам'ятайте, що їзда та алкоголь / наркотики несумісні. Ніколи не займайтеся каскадерським водінням. Уникайте надмірних швидкостей і будьте особливо обережні на пересіченій місцевості. Особам до 16 років не рекомендується керувати технікою з об'ємом двигуна понад 90 куб.см. Ніколи не перевозьте пасажирів на мотовсюдиходах, спеціально не призначених для такого використання. Пасажир повинен бути не молодше 12 років і бути здатним триматися за поручень і спиратися ногами на підлогу, коли сидить на сидінні, спираючись на спинку сидіння. Деякі зображені моделі можуть включати додаткове обладнання.

www.brp.ua

