

EXPEDITION SE

Найкращий туристичний спортивно-утилітарний снігохід із неймовірним переліком робочих і люксових характеристик



Зображено модель EXPEDITION SE 900 ACE TURBO R

// КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ

- Задній амортизатор: пневматична підвіска (ACS)
- Кросоверна передня підвіска RAS™ X
- Приладова панель: великий панорамний 7,8-дюймовий (19,8 см) кольоровий рідкокристалічний дисплей з можливістю встановлення застосунку BRP Connect
- Шарнірно-зчленована задня підвіска SC-5U з блокувальним механізмом (не потребує інструментів)
- Багажник Multi-LinQ 51 см завширшки вантажомісткістю 56,7 кг
- Повітряний радіатор із вентилятором
- Підніжки з великими отворами для їзди глибоким снігом
- Знімне пасажирське сидіння з рукоятками з підігрівом
- Надвеликий багажний короб із системою швидкого кріплення LinQ об'ємом 135 л
- Фаркол
- Акумулятор великої ємності
- Регульована надставка керма
- Трансмісія Easy Shift (H-L-N) з електромеханічним реверсом (4-тактна)
- Надвисоке вітрове скло (67 см) з боковими вітровідбивачами
- Поворотні дзеркала
- Лижі Pilot 7.4
- Роз'єм для під'єднання візора водія з підігрівом
- Муфта pDrive™
- Багатофункціональна панель керування з підсвічуваннями

ДВИГУН ROTAX

Опис двигуна

900 ACE TURBO R

Рідинного охолодження, чотиритактний, з двома верхніми розподільними валами D.O.H.C., сухий картер, з турбонадувом

Циліндри - робочий об'єм

3 - 899 куб. см

Діаметр циліндра - хід поршня

73 - 69,7

Сумішоутворення

EFI (електронне впорскування палива)

Тип пального - октанове число

Неетилований бензин - 95

Об'єм паливного бака

42 л

Об'єм масляного бачка

3,3 л

ТРАНСМІСІЯ

Тип повідної муфти

pDrive™

Тип веденої муфти

QRS (швидкого спрацьовування)

Крок повідної зірочки

73 мм

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Габаритна довжина ТЗ 3256 мм

Габаритна ширина ТЗ 1200 - 1240 мм

Габаритна висота ТЗ 1515 мм

База лиж 1000 мм, регульована

Гусениця Silent Cobra WT:

3911 x 508 x 38 мм

Silent Ice Cobra WT:

3911 x 508 x 38 мм (опц.)

ПІДВІСКА

Передня підвіска RAS X

Передній амортизатор HPG

Довжина ходу передньої підвіски 220 мм

Задня підвіска SC-5U

Центральний амортизатор HPG

Задній амортизатор ACS (пневматична підвіска)

Довжина ходу задньої підвіски 239 мм

КОЛІР

Catalyst Grey / Orange Crush

Black

ХАРАКТЕРНІ ВАСИВІВОСТІ

Рама REV® Gen4 (4 покоління)

Лижі Pilot 7.4

Сидіння 2-місне модульне з багажним відділенням під сидінням

Кермо стандартне з загнутими рукоятками / поручень

Висота надставки керма регульована - 120 мм

Стартер електричний

Реверс електромеханічний

Повітряний радіатор високоєфективний з вентилятором

Гальмівна система Brembo

Підігрів важеля газу / ручок Стандартні (для водія і пасажирів)

Тип приладової панелі 7,2-дюймовий (18,2 см) цифровий дисплей / 7,8-дюймовий (19,8 см) кольоровий РК дисплей (опц.)

Лобове скло 585 мм з дзеркалами

Твердосплавні полози прямокутні 3/8 - 4 дюйма

Бампери посилені / ні

(передній/задній)

www.brp-world.com

ski-doo

A BRP BRAND

