

MY24 MAVERICK X RC TURBO RR



Hybrid White & Legion Red

ДВИГУН

| | |
|--------------------------------|---|
| Тип | Трициліндровий двигун Rotax® ACE (з покращеною ефективністю згорання палива), робочий об'єм - 900 см ³ , з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоєфективним повітряним фільтром, 200 к.с. (149 кВт) |
| Система подачі палива | Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI) |
| Трансмісія | Повідний варіатор рDrive із системою швидкого реагування (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P |
| Приводний механізм | Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok. 4 режими системи тяги: привід на 2 колеса / повний привід із заблокованим переднім диференціалом / повний привід ROCK (ізда по камінню) / повний привід TRAIL (ізда по трасі) |
| Підсилювач рульового керування | Система динамічного рульового керування з потужним трирежимним підсилювачем (DPS™) |

ПІДВІСКИ

| | |
|----------------------|--|
| Передня підвіска | Вигнуті подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см / важелі як у перегонних вантажівок |
| Передні амортизатори | FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном, двошвидкісним регулюванням стиску і відбою |
| Задня підвіска | 4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості і вигнутими нижніми важелями / довжина ходу 61 см |
| Задні амортизатори | Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з вносним резервуаром з перепускним клапаном, з двошвидкісним регулюванням стиску і відбою |

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

| | |
|----------------------|--|
| Передні й задні шини | Maxxis Liberty 32 x 10 / 10 x 15 дюймів (81,3 x 25,4 / 25,4 x 38,1 см) |
| Колісні диски | 15-дюймові (38,1 см) литі алюмінієві з бедлоками |

ГАЛЬМА

| | |
|---------|--|
| Передні | Дводискові гальма (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами |
| Задні | Дводискові гальма (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами |

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал Smart-Lok™
- Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з перепускним клапаном
- Система контролю зносу повідного паса
- Магнето потужністю 850 Вт
- 7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
- Графічні прикраси / сидіння конфігурації X
- Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- 15-дюймові (38,1 см) литі алюмінієві колісні диски з бедлоками
- 32-дюймові (81,3 см) шини Maxxis Liberty
- Передній бампер, двері на половину прорізу, алюмінієвий дах, захисний брус
- Передній буксирний гак
- Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг з синтетичним тросом
- Захист днища з високомолекулярного поліетилену під диференціалом і бампером
- Захист днища з високомолекулярного поліетилену під важелями передньої і задньої підвісок
- Боковий захист порогів із надвисокомолекулярного поліетилену
- Звуковий сигнал, зумер

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

| | |
|-------------------------------|---|
| Номінальна суха вага | 836 кг |
| Рама / каркас | Двофазна сталь 980 |
| Д x Ш x В | 341,6 x 184,9 x 174 см |
| Колісна база | 259,1 см |
| Дорожній проясвіт | 40,6 см |
| Вантажомісткість багажника | 91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™ |
| Місткість відділень для речей | Загальна: 9,4 л |
| | Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом |
| Місткість паливного бака | 40 л |

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|------------------|---|
| Приладова панель | Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) завширшки з клавіатурою |
| Прилади | Розетка постійного струму (10-A) |
| Магнето | 850 Вт |
| Запалювання | Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску / вимкнення двигуна |
| Світлові прилади | Світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Світлодіодні хвостові ліхтарі |
| Лебідка | Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом |
| Захист | Передній бампер Двері на половину прорізу Алюмінієвий дах Захисний брус Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками Боковий захист порогів з надвисокомолекулярного поліетилену Посилений захист днища з високомолекулярного поліетилену: під диференціалом, бампером, важелями передньої і задньої підвісок Задній буксирний гак Захист задніх поздовжніх важелів |

ГАРАНТІЯ

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Заводська гарантія | Обмежена гарантія BRP на 2 роки |
|--------------------|---------------------------------|



WWW.BRP-WORLD.COM



© 2024 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Всі права захищені. ™, ® і логотип BRP є товарними знаками Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. †Visco-Lok є товарним знаком компанії GKN Viscodrive GmbH. Всі інші товарні знаки є власністю їх відповідних власників. BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціни, дизайн, функції, моделі або обладнання без будь-яких зобов'язань зі свого боку. Керуйте відповідально. BRP настійно рекомендує всім водіям мотовсюдиходів пройти навчання. За інформацією з безпеки і навчання звертайтеся до свого дилера. Водіння мотовсюдихода може бути небезпечним. Для вашої безпеки: водій і пасажир(и) повинні надягати шолом, захисні окуляри та інший захисний одяг. Завжди пам'ятайте, що їзда та алкоголь / наркотики несумісні. Ніколи не займайтеся каскадерським водінням. Уникайте надмірних швидкостей і будьте особливо обережні на пересеченій місцевості. Особам до 16 років не рекомендується керувати технікою з об'ємом двигуна понад 90 куб.см. Ніколи не перевозьте пасажирів на мотовсюдиходах, спеціально не призначених для такого використання. Пасажир повинен бути не молодше 12 років і бути здатним триматися за поручень і спиратися ногами на підлогу, коли сидить на сидінні, спираючись на спинку сидіння. Деякі зображені моделі можуть включати додаткове обладнання.