

2026 MAVERICK R MAX X RC 999T DCT SAS

(INT)



Loft Green Satin
Triple Black

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax 999T DCT, робочий об'єм - 999 см3, з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 240 к.с.
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Трансмісія з подвійним зчепленням Rotax DCT, 7-швидкісна з високим і наднизьким діапазоном
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Привід на 2 колеса (2WD) / повний привід (4WD) із заблокованим переднім диференціалом/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL/4WD ROCK
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з трирежимним підсилювачем (DPS) 2-го покоління з високим крутним моментом

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Кований алюмінієвий надміцний високий поворотний кулак - подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 63,5 см
Передні амортизатори	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою)
Задня підвіска	4- важільна підвіска на поздовжніх важелях з кованим алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком / довжина ходу 63,5 см
Задні амортизатори	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою)

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	PS Hammer King 35 x 10 x 16 дюймів
Колісні диски	16-дюймові алюмінієві з бедлоками, виготовлені за технологією Flow Formed

ГАЛЬМА

Передні	Гідравлічний трипоршневий супорт діаметром 32-мм з диском діаметром 265 мм
Задні	Гідравлічний двопоршневий супорт діаметром 30-мм з диском діаметром 255 мм

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

• Технологія Smart-Shox з Live Valve Gen 3	• Захисні пороги та захист передніх і задніх важелів підвіски з ультрависокомолекулярного поліетилену
• 77-дюймова (196 см) 4-важільна підвіска на поздовжніх важелях з алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком	• Панорамне дзеркало
• Передній диференціал з системою Smart-Lok™* з режимом «Скелі»	• 4-точковий ремінь безпеки з плечовими накладками
• 10,25-дюймовий сенсорний дисплей	• Високі класні високоефективні світлодіодні фари
• 35-дюймові шини XPS Hammer King	• Капотний ліхтар
• 16-дюймові колісні диски з бедлок-фіксаторами, виготовлені за технологією Flow Formed	• Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
• Передня і задня камери	• Місце для зберігання в центрі приладової панелі з тримачем для мобільного телефону
• Телескопічне кермо з елементами управління інформаційно-розважальною системою	• Графіка / сидіння конфігурації X
• Повний жорсткий дах	• 1700-Вт Магнето
• Передній бампер	• Передні й задні фірмові світлодіодні вогні з анімацією запуску
• Повний посилений захист днища з високомолекулярного (HMW) поліетилену	• Аудіосистема JL Audio рівня 3, 4 динаміки + сабвуфер
	• Цифрова система безпеки з радіочастотним кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою Start/Stop

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Рама / каркас	Високоміцна сталь (двофазна), сталеві труби і штампування
Номинальна суха вага*	1285 кг
Д x Ш x В	457.1 x 198.4 x 184.5 см
Колісна база	365 см
Дорожній просвіт	45,7 см
Вантажомісткість багажника	90 кг
Місткість відділень для речей	Загальна: 8,1 л
Місткість паливного бака	50 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	4,5-дюймовий цифровий дисплей із кнопковою панеллю та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей.
Магнето	1700 Вт
Прилади	USB A (зарядний порт і комунікаційний порт), розетка постійного струму (10-A)
Світлові прилади	Високі класні високоефективні світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am з анімацією під час запуску
Лебідка	Лебідка з синтетичним тросом і роликівим направляючим пристроєм з тяговим зусиллям 4500 фунтів (2041 кг)
Протиугінна система	Цифрова система безпеки з радіочастотним кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою Start/Stop
Захист	Повний жорсткий дах Підвері преміум-класу Передній нижній дефлектор Передній/задній анкер Повний посилений захист днища з високомолекулярного (HMW) поліетилену Передній бампер Передня захисна стійка Захисні пороги з ультрависокомолекулярного (UHMWPE) поліетилену Захист від каменів

ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНИЙ СЕРВІС

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------



WWW.BRP-WORLD.COM



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Усі права захищені. ™, ® і логотип BRP є торговельними марками Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Показана номінальна суха вага базової моделі.
†Visco-Lok є торговельною маркою GKN Viscodrives GmbH. †Усі інші торговельні марки належать їхнім відповідним власникам. BRP залишає за собою право у будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціни, дизайн, функції, моделі чи обладнання без будь-яких зобов'язань. Керуйте відповідально. BRP настійно рекомендує всім водіям мотовоїдходів пройти навчальний курс. За інформацією щодо техніки безпеки та навчання звертайтеся до свого дилера. Керування мотовоїдходом може бути небезпечним. Для вашої безпеки водії і пасажир повинні надягати шолом, захисні окуляри та інший захисний одяг. Пам'ятайте: керування та алкоголь/наркотики несумісні. Ніколи не виконуйте каскадерських трюків. Уникайте надмірних швидкостей і будьте особливо уважними на пересіченій місцевості. Особи молодші за 16 років не повинні керувати технікою з об'ємом двигуна понад 90 см³. Ніколи не перевозьте пасажирів на мотовоїдходах, не призначених для цього. Пасажир повинен бути щонайменше 12 років, він повинен уміти триматися за поручні та впираючись ногами в підніжки (підлогу), сидючи, притиснувшись до спинки сидіння. Деякі моделі, зображені у матеріалах, можуть містити додаткове обладнання. Керуйте відповідально.
*Smart-Lok розроблено у співпраці з компанією TEAM Industries — лідером ринку трансмісійних систем.

