

2026 MAVERICK R X RC 999T DCT SAS (INT)



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- 77-дюймова (196 см) 4-важільна підвіска на поздовжніх важелях з алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком
- Передній диференціал з системою Smart-Lok™ з режимом «Скелі»
- 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
- 35-дюймові шини XPS Hammer King
- 16-дюймові диски з бредлок-фіксаторами, виготовлені за технологією Flow Formed
- Передня і задня камери
- Телескопічне кермо з елементами управління інформаційно-розважальною системою
- Повний жорсткий дах
- Передній бампер
- Повний посилений захист днища з високомолекулярного (HMW) поліетилену
- Захисні пороги та захист передніх і задніх важелів підвіски з ультрависокомолекулярного поліетилену
- Панорамне дзеркало
- 4-точковий ремінь безпеки з плечовими накладками
- Висококласні високоефективні світлодіодні фари
- Капотний ліхтар
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- Місце для зберігання в центрі приладової панелі з тримачем для мобільного телефону
- Графіка / сидіння конфігурації X
- 1700-Вт магнето
- Передні й задні фірмові світлодіодні вогні з анімацією запуску
- Аудіосистема JL Audio рівня 3, 4 динаміки + сабвуфер
- Звуковий сигнал з «carling»

ДВИГУН	
Тип	Трициліндровий двигун Rotax 999T DCT, робочий об'єм - 999 см3, з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 240 к.с.
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (ITC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Трансмісія з подвійним зчепленням Rotax DCT, 7-швидкісна з високим і наднизьким діапазоном
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Привід на 2 колеса (2WD) / повний привід (4WD) із заблокованим переднім диференціалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL / 4WD ROCK
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з трирежимним підсилювачем (DPS) 2-го покоління з високим крутним моментом

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Кований алюмінієвий надміцний високий поворотний кулак - подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 63,5 см
Передні амортизатори	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою)
Задня підвіска	4- важільна підвіска на поздовжніх важелях з кованим алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком / довжина ходу 66 см
Задні амортизатори	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою)

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні й задні шини	PS Hammer King 35 x 10 x 16 дюймів
Колісні диски	16-дюймові алюмінієві з бредлоками, виготовлені за технологією Flow Formed

ГАЛЬМА	
Передні	Гідравлічний трипоршневий супорт діаметром 32-мм з диском діаметром 265 мм
Задні	Гідравлічний двопоршневий супорт діаметром 32-мм з диском діаметром 255 мм

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ	
Рама / каркас	Високоміцна сталь (двофазна), сталеві труби і штампування
Номінальна суха вага*	1123 кг
Д x Ш x В	374.3 x 198.4 x 184.5 см
Колісна база	279,1 см
Дорожній просвіт	45,7 см
Вантажомісткість багажника	90 кг
Місткість відділень для речей	Загальна: 8,1 л
Місткість паливного бака	50 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ	
Приладова панель	4,5-дюймовий цифровий дисплей із кнопковою панеллю та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей.
Магнето	1700 Вт
Прилади	USB A (зарядний порт і комунікаційний порт), розетка постійного струму (10-A)
Світлові прилади	Висококласні високоефективні світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am з анімацією під час запуску
Лебідка	Лебідка з синтетичним тросом і роликівим направляючим пристроєм з тяговим зусиллям 4500 фунтів (2041 кг)
Протиугінна система	Цифрова система безпеки з радіочастотним кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою Start/Stop
Захист	Повний жорсткий дах Підверті преміум-класу Передній нижній дефлектор Передній/задній анкер Повний посилений захист днища з високомолекулярного (HMW) поліетилену Передній бампер Передня захисна стійка Захисні пороги з ультрависокомолекулярного (UHMWPE) поліетилену Захист від каменів

ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНИЙ СЕРВІС	
Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки