2027 OUTLANDER MAX BACKCOUNTRY 1000R



Multicam Dark Camo

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ

- Високопродуктивний вентилятор охолодження радіатора 120 Вт / 500 см³
- Трирежимний динамічний підсилювач керма (DPS)
- Інтелектуальне гальмування двигуном (iEB) та режими їзди
- Передній диференціал Visco-4Lok†
- 30-дюймові шини XPS Iron Force
- Газові амортизатори SHOWA
- 14-дюймові алюмінієві диски з бедлоками
- Збільшена 4-дискова гальмівна система
- Лебідка з тяговим зусиллям 1588 кг із синтетичним тросом
- 7,6-дюймовий цифровий дисплей
- Повний захист днища, передній і задній бампери
- Передній стабілізатор поперечної стійкості
- Алюмінієве кермо конічного профілю зі спортивним захистом рук
- Відсік для телефона та USB-порт для заряджання
- Передній відкидний відсік для зберігання
- Знімний задній відсік для зберігання
- Сидіння спеціальної комплектації
- Додаткові пофарбовані панелі
- Фірмове світлодіодне підсвічування

ДВИГУНИ	1000R
Тип	101 к.с. (74,3 кВт)/ 93,5 Н·м, V-подібний двоциліндровий двигун Rotax об'ємом 999 см³, DOHC, рідинне охолодження Високопродуктивний вентилятор охолодження радіатора 120 Вт / 500 см³
Система подачі пального	Інтелектуальна система керування дросельною заслінкою (iTC™) з електронним упорскуванням пального (EFI)
Трансмісія	Варіатор із ведучим шківом pDrive зі спеціальним калібруванням L / H / N / R / P
Привод	Вибір режимів 2WD / 4WD / 4WD із блокуванням переднього диференціала Visco-4Lok
Системи допомоги під час їзди	Режими Work / Standard / Sport Інтелектуальне гальмування двигуном (iEB™)
Підсилювач керма	Трирежимний динамічний підсилювач керма (DPS)

ПІДВІСКА	
Передня підвіска	Вигнуті подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості Хід підвіски 19 см
Передні амортизатори	Амортизатори SHOWA з внутрішнім плаваючим поршнем (IFP)
Задня підвіска	Вигнуті подвійні A-подібні важелі Хід підвіски 25,9 см
Задні амортизатори	Амортизатори SHOWA з внутрішнім плаваючим поршнем (IFP)

ШИНИ / ДИСКИ	
Передні / задні шини	XPS Iron Force 30 x 9 x 14
Диски	14-дюймові алюмінієві диски з бедлоками

ГАЛЬМА	
Передні	Два збільшені 252-мм дискові гальма з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Два 214-мм дискові гальма з гідравлічними двопоршневими супортами

ГАБАРИТИ / МІСТКІСТЬ	
Орієнтовна суха маса*	490 кг
Д × Ш × В (з урахуванням дзеркал)	249,4 x 126,5 x 141 см
Колісна база	154,4 см
Дорожній просвіт	33 см
Висота сидіння	96 см
Вантажопідйомність багажних платформ	Передня: 54,4 кг / задня: 109 кг
Місткість відсіків для зберігання	40 л
Буксирувальна здатність	Причіп із гальмами: 830 кг / причіп без гальм: 394 кг
Місткість паливного бака	19,5 л

ОСНАЩЕННЯ	
Дисплей	7,6-дюймовий цифровий дисплей
Магнето	650 Вт
Роз'єми та живлення	Відсік для телефона та зарядний порт USB-C
Протиугінна система	Радіочастотна цифрова протиугінна система D.E.S.S.™
Світлові прилади	Світлодіодні фари та задні ліхтарі Фірмове світлодіодне підсвічування
Лебідка	Лебідка Can-Am HD3500 з тяговим зусиллям 1588 кг і синтетичним тросом
Сидіння	Знімне пасажирське сидіння
Кермо	Алюмінієве кермо з проставкою та захистом рук
Захист	Посилені передній і задній бампери Повний захист днища та підніжок Захист передніх і задніх A-подібних важелів (5 мм) Захист рук
Тип зчіпного пристрою	2-дюймовий приймальний пристрій фаркопа

ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки

WWW.BRP-WORLD.COM

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Усі права захищено. TM, ® та логотип BRP є торговельними марками BRP або її афілійованих компаній. *Зазначено суху масу базової моделі. ‡Visco-Lok є торговельною маркою GKN Viscodrive GmbH. †Усі інші торговельні марки є власністю відповідних власників. BRP залишає за собою право в будь-який час припиняти випуск або змінювати технічні характеристики, ціни, дизайн, оснащення, моделі чи обладнання без виникнення будь-яких зобов'язань. Керуйте відповідально. BRP наполегливо рекомендує всім водіям квадроциклів пройти курс навчання. Інформацію щодо безпеки та навчання можна отримати у дилера. Експлуатація квадроцикла може бути небезпечною. Задля вашої безпеки водій і пасажир повинні використовувати шолом, засоби захисту очей та інший захисний одяг. Керування транспортним засобом несумісне з уживанням алкоголю чи наркотичних речовин. Не виконуйте трюків під час їзди. Уникайте надмірної швидкості та будьте особливо обережні на складній місцевості. Квадроцикли з робочим об'ємом двигуна понад 90 см³ рекомендовані лише для осіб віком від 16 років. Ніколи не перевозьте пасажирів на квадроциклах, які спеціально не призначені для цього. Пасажир повинен бути віком щонайменше 12 років, мати змогу триматися за поручні та впиратися ногами в опори, сидячи спиною до спинки сидіння. Деякі зображені моделі можуть бути оснащені додатковим обладнанням.