

can-am

OUTLANDER MAX XT-P 650/1000 T

2021

POINTS FORTS

- Options du moteur à deux cylindres en V Rotax®
- Amortisseurs avant et arrière FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Accélérateur intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Jantes en aluminium moulé à verrou de talon de 35,6 cm (14 po)
- Pneus radiaux ITP Terracross de 66 cm (26 po)
- Plastiques peints pour un style haut de gamme
- Pare-chocs avant et arrière extra-robustes
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains
- Indicateur numérique multifonction
- Siège passager convertible en porte-bagages (CRS) avec système LinQ™
- Ergonomie dynamique pour le confort du passager
- Poignées passager à positions multiples
- Plancher surélevé



Orange phœnix et noir de carbone

MOTEUR	650	1000
Type	59 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide	80 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control – BTC)	
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)	
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h	
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)	
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† QS3	
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)	
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† QS3	
PNEUS/JANTES		
Pneus avant	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 po) (26 x 8 x 14 po)	
Pneus arrière	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 po) (26 x 10 x 14 po)	
Jantes	Verrou de talon en aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)	
FREINS		
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons	
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons	

DIMENSIONS/CAPACITÉS	650	1000
Poids à sec estimé*	375 kg (827 lb)	408 kg (900 lb)
L x L x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 po)	
Empattement	149,9 cm (59 po)	
Garde au sol	27,9 cm (11 po)	
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)	
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg (100 lb)/ Arrière : 90 kg (200 lb)	
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)	
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins et remorque de 335 kg sans freins	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	
CARACTÉRISTIQUES		
Cadran	Large écran numérique de 7,6 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique, horloge	
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)	
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)	
Éclairage	230 W provenant de deux phares à projection (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein	
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)	
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon	
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)	
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes guidon profilé en aluminium avec protège-mains garde-boue	
GARANTIE		
Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP	

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc (BRP). Tous droits réservés. MC, * et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Aux États-Unis, les produits sont distribués par BRP US Inc. * Poids à sec du modèle de base. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. *Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour d'autres juridictions, communiquez avec votre concessionnaire local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation. Pour avoir des renseignements sur la sécurité et les formations, communiquez avec votre concessionnaire. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passer sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option.

A BRP BRAND

