

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

МІЦНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> • Двигун Rotax® великої потужності • Надійна трансмісія з плавним і швидким перемиканням передач • Яскрава індивідуальність, притаманна бренду Can-Am
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> • Впевненість, як у їзді, так і у виконанні робіт • Вражаюча функціональність і універсальність • Легка керуваність і висока прохідність
РОЗУМНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> • Підвищений рівень комфорту й зручна кабіна з оптимізованою оглядовістю • Багатофункціональний кузов з міцним відкидним заднім бортом та розумно організованим багажним простором • 1 рік безперервної роботи без технічного обслуговування й зручний доступ до основних компонентів технічного обслуговування
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	<ul style="list-style-type: none"> • Колісна база 211,5 см • Кліренс 38,1 см • Динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS) • Режими ECO/ ECO Off/ Work • Буксирна потужність 1134 кг • Багатофункціональний кузов • Задній диференціал з режимом Turf

ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ TRAXTER X mr	<ul style="list-style-type: none"> • 162,5 см заввишки з підвісками на А-подібних важелях дугоподібної конструкції • Світлодіодне фірмове освітлення • Система блокування переднього диференціала Smart-Lok • Стратегічне розташування повітрязабірника двигуна і впускного/ випускного отворів варіатора • 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски • 30-дюймові шини ITP Strytid • Багатомісне нерознімне сидіння VERSA-PRO з подушками, зміцненою шкіряною обшивкою конфігурації X і регульованим сидінням водія • Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену • Лебідка вантажопідйомністю 2014 кг • Посилений передній сталевий бампер • Алюмінієвий боковий захист порогів • Цифрова приладова панель із дисплеєм діагоналю 7,6 дюймів і клавіатурою • Гальмівний механізм з фіксацією • Звуковий сигнал • Ліве і праве бокові дзеркала
--	--

ДВИГУН	HD10
Тип	82 к.с., двигун Rotax® з V-подібним розташуванням циліндрів, 976 см ³ , з рідинним охолодженням і стратегічним розташуванням повітрязабірника двигуна
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (ITC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Трансмісія PRO-TORQ із системою швидкого спрацювання (QRS), електронною системою захисту південного паса, нижчим передатним числом і посиленою вентиляцією зі стратегічним розташуванням повітрязабірника варіатора і вихлопної труби. Extra L / H / N / R / P
Приводний механізм	Вибір режимів Turf / привід на 2 колеса / 4WD TRAIL / 4WD MUD із ексклюзивною технологією Smart-Lok* *Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є лідером ринку серед виробників приводних механізмів
Сприяння в керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску (HDC), режими ECO/ ECO Off/ Work
Підсилювач керма	Динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Двійний А-подібний важіль дугоподібної конструкції / довжина ходу 25,4 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на поздовжніх А-подібних важелях дугоподібної конструкції (ТТА) із зовнішнім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 25,4 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини	ITP Strytid 30 x 9 x 14 дюймів (76,2 x 22,9 x 35,6 см)
Задні шини	ITP Strytid 30 x 11 x 14 дюймів (76,2 x 27,9 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА	
Передні	Два вентиляваних гальмівних диска 220 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Два вентиляваних гальмівних диска 220 мм з гідравлічними однопоршневими супортами
	Гальмівний механізм з фіксацією



Iron Gray & Manta Green

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ	
Рама / каркас	Профільований каркас із системою захисту при перекиданні
Номинальна суха вага*	770 кг
Д x Ш x В	328,6 x 162,5 x 208,3 см
Колісна база	211,5 см
Кліренс	38,1 см
Розміри кузова	96,5 x 138,4 x 30,5 см
Вантажо-місткість кузова	454 кг
Механізм нахилу кузова з приводом	Дані відсутні
Допустиме навантаження на задній відкидний борт	113,4 кг
Місткість багажних відділень	Загальна: 61,3 л Під передньою панеллю: 22,8 л Знімний водонепроникний ящик під пасажирським сидінням: 21 л Передня панель: 7,7 л Знімний водонепроникний ящик для інструментів: 6,3 л Підлокотники і підстаканники: 3,5 л
Буксирна потужність	1134 кг
Корисне навантаження	680 кг
Ємність паливного бака	40 л
Пасажира-місткість	3

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ	
Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів (19,3 см) заввишки з клавіатурою: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передач, індикатори режимів ECO/ ECO Off/ Work, ременів сидіння і повного приводу, індикатори блокування переднього й заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, напруга акумуляторної батареї, температура двигуна
Акумулятор	12 В (30 А/год)
Генератор	650 Вт
Прилади	Дві розетки постійного струму типу запальнички: одна в консолі (20 А) й друга в багажному відділенні під передньою панеллю (20 А)
Освітлення	140 Вт корисної потужності освітлення від чотирьох 35-ватних фар зі світлодіодними лампами для забезпечення широкого діапазону видимості, фірмового світлодіодного освітлення та світлодіодних хвостових ліхтарів
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом і роликівим тросоукладником зміненого розташування
Сидіння	Багатомісне нерознімне сидіння VERSA-PRO з подушками для додаткової бокової опори: відкидні пасажирські сидіння і регульоване водійське сидіння з гачками-защітками в нижній частині, зміцненою шкіряною обшивкою конфігурації X і профільованими кутами для зручної посадки та виходу з кабіни
Кермо	Рульова колонка з регульованим кутом нахилу
Захист	Посилений передній сталевий бампер, повний захист днища з високомолекулярного поліетилену, алюмінієвий боковий захист порогів, підкрилки
Тип зчіпного пристрою	Приймальний зчіпний пристрій 5 см
ГАРАНТІЯ	
Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки