

HIGHLIGHTS

- Rotax® Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- Kraftstofftank mit 20,5 l Fassungsvermögen
- Anhängelast 750 kg
- SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit Geometric Contact Control
- 500 W-Magnetzündler
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQ™ Schnellmontage-Zubehörsystem und einer Gesamtladefähigkeit von 163,3 kg.
- Wasserdichtes Aufbewahrungsfach am Heck mit 10,9 l Fassungsvermögen
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)



Granite Gray

MOTOR

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruck |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruck |

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------|---|
| Vorderreifen | Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll) |
| Hinterreifen | Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll) |
| Felgen | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss |

BREMSEN

| | |
|----------------|---|
| Bremsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben |
| Bremsen hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|----------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht | 336 kg |
| L x B x H | 231 x 116,8 x 133 cm |
| Radstand | 149,9 cm |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm (10,5 Zoll) |
| Sitzhöhe | 85,8 cm (33,8 Zoll) |
| Trägerkapazität | Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg |
| Stauraum | Hinten: 10,9 l |
| Anhängelast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankgröße | 20,5 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|--------------------------|--|
| Anzeige | 4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Diebstahlschutzsystem | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung | 70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht |
| Winde | Für verfügbare Winde vorverdrahtet |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe |
| Sitz | Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS) |
| Schutz | Verstärkter Rammenschutz vorn |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|