

MY24 TRAXTER XU HD7 T

can-am



Tundra Green

HIGHLIGHTS

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- 14" Aluminiumguss-Felgen
- 27" Reifen Maxxis Coronado†
- 2.041 kg Seilwinde mit Rollenseilführung
- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Stopp-Taste
- Für Heizung vorgerüstet

inkl.
SWISS PACKAGE
CHF 1'800.-

*

CHF 21'950.-

inkl. 8.1% MwSt.
unv. empfohlener Verkaufspreis

MOTOR

Motortyp	39 kW (52 PS) / 57 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Turf-Modus / Zweirad- / Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work Bremshaltemechanismus
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeits-kategorie	Bis zu 60 km/h

AUFLÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator und 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Hinterre Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm
Felgen	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremsätteln
	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profilerter Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht	687,8 kg
L x B x H	319,4 x 157,5 x 198,1 cm
Radstand	211,5 cm (83 Zoll)
Bodenfreiheit	28 cm (11 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll)
Kapazität der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentrag-fähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 24,5 l
Anhängelast	1.136 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigegerät	7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (30 Ah)
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung
Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammerschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenabschutz aus PE-HMW
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Anhängerkopplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten
Ausstattungsmerkmale T-Klasse	Hupe, Blinker und Begrenzungssleuchten, Seitenpiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammerschutz vorn, 7-poliger Anschluss für Anhänger (12 V)

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

Klasse T - Zulassung als gewerblicher Traktor (60km/h - 40km/h), landwirtschaftlicher Traktor (40km/h - 30km/h) oder Motorkarren

*** SWISS PACKAGE & CH-Homologation inklusive :** CH-Typengenehmigung / Predelivery inspection & Händler-Vorfracht / Formular 13.20A abgestempelt / Pannendreieck / 2 Jahre Herstellergarantie unter Einhaltung der Serviceintervalle gemäss BRP-Garantierichtlinien.

Exklusiv: Ablieferungspauschale

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produktqualität und Technik, behalten wir uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Preise, Modelle, Typen oder Ausstattungen zu ändern oder anzupassen. Alle Angaben ohne Gewähr auf etwaige Druckfehler.

Generalvertretung für die Schweiz und Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG
DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLENSCHWIL
+41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH

powerSports.ch
by Friedli Fahrzeuge AG

■■■ ON ROAD ■■■ OFF ROAD ■■■ ON SNOW ■■■ ON WATER

Offizieller Can-Am Off-Road Vertragspartner